



- PODŁOGA NA GRUNCIE**
- POSADZKA
 - JASTRYCH CEMENTOWY
 - WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -FOLIA PE
 - TERMOIZOLACJA -XPS LUB STYROPIAN
 - HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**
 - WARSTWA PODKŁADOWA -BETON C12/15 (B15)
 - PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
 - GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

- ŚCIANA FUND./PIW. 2-WARSTW. W GRUNCIE**
- HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**
 - WARSTWA NOŚNA -BLOCZKI BETON, KERAMZYT
 - HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**
 - TERMOIZOLACJA -XPS KLEJONA NA HYDROIZ. **BOTAMENT RD1 / RD2**
 - PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

druk:2020-05-26, rys. od 181200 DE



ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl
 +48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

**IZOLACJA LEKKA I ŚREDNIA, ŚCIANA ZEWN.
 1-WARSTWOWA, BEZ PIWNICY,
 Z UŻYCIEM BOTAMENT RD1 / RD2**

data: 2020.05. skala: 1:10
 nr rys:

02.04.1-10.

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.