

SYTEM OCIEPLEŃ
Z TERMOIZOLACJĄ

WYS. USZCZELNIENIA OŚCIEŻA

BOTAMENT RD2, RD1, RD Flow

BOTAMENT M54 FM

CIEPŁY PRÓG

WYS. USZCZELNIENIA
TYNKU ZEWNĘTRZNEGO

BOTAMENT Portaldichtband WKLEJONA W
BOTAMENT RD 2morrow, RD2

BOTAMENT RD 2morrow,
RD2, min. 2mm

BOTAMENT
PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA
TERMOIZOLACJA ŚCIANY

GEOWŁÓKNINA I
ZASYPKA ŻWIROWA

IZOLACJA POZIOMA
BOTAMENT RD 2morrow,
RD2, RD1, RD Flow, min. 2mm

DRENAŻ min. Ø 80mm

PODŁOGA NA GRUNCIE

- POSADZKA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -FOLIA PE
- TERMOIZOLACJA -XPS LUB STYROPIAN
- HYDROIZOLACJA
BOTAMENT RD 2morrow,
RD2, RD1, RD Flow, min. 2mm
- WARSTWA PODKŁADOWA -BETON C12/15 (B15)
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

ŚCIANA FUND./PIW. 2-WARSTW. W GRUNCIE

- HYDROIZOLACJA
BOTAMENT RD 2morrow, RD2, RD1, min. 2mm,
- WARSTWA NOŚNA -BLOCZKI BETON,
- KERAMZYT
- HYDROIZOLACJA
BOTAMENT RD 2morrow, RD2, RD1, min. 2mm,
- TERMOIZOLACJA -XPS KLEJONA NA HYDROIZ.
BOTAMENT RD 2morrow, RD2
- **BOTAMENT PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA**

Botament

ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

**IZOLACJA LEKKA I ŚREDNIA, ŚCIANA ZEWN.
2-WARSTWOWA BEZ PIWNICY, PRZEJŚCIE
BEZPROGOWE,
BOTAMENT RD 2morrow, RD2, RD1, RD Flow**

data: 2026.06 skala: 1:10

nr rys:

02.04.2-12

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.