

BOTAMENT SB78,  
Systemdichtband

BOTAMENT RD 2morrow,  
RD2, RD1, min. 2mm

TERMOIZOLACJA - XPS

PŁYTA FUNDAMENTOWA

BOTAMENT  
PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

≥ 10cm

#### PODŁOGA NA GRUNCIE

- POSADZKA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
- TERMOIZOLACJA
- HYDROIZOLACJA
- BOTAMENT RD 2morrow,  
RD2, RD1, RD Flow, min. 2mm
- WARSTWA NOŚNA - PŁYTA FUNDAMENTOWA
- TERMOIZOLACJA TWARDA np. XPS
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

BOTAMENT SB78  
Systemdichtband

BOTAMENT RD 2morrow,  
RD2, RD1, min. 2mm

TERMOIZOLACJA -XPS

PŁYTA FUNDAMENTOWA

BOTAMENT  
PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

≥ 10cm

**Botament**

ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl  
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

**IZOLACJA LEKKA I ŚREDNIA, PIWNICA NA  
PŁYCE FUND. POŁĄCZENIE IZOLACJI;  
Z UŻYCIEM BOTAMENT RD 2morrow,  
RD2, RD1, RD Flow**

data: 2026.06.  
nr rys:

skala: 1:10

**02.04.2-41.**

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.