



ŚCIANA ZEWN. 3-WARSTW. NAD COKIEM

- WARSTWA NOŚNA -BLOCKI SILIKATOWE, CERAM. itp,
- TERMOIZOLACJA -WEŁNA MIN, STYROPIAN,
- PUSTKA POWIETRZNA WENTYLLOWANA
- WARSTWA ELEWACYJNA /OSŁONOWA, CEGŁA KLINKIEROWA

PODŁOGA NA GRUNCIE

- POSADZKA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -FOLIA PE
- TERMOIZOLACJA -XPS LUB STYROPIAN
- HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**
- WARSTWA PODKŁADOWA -BETON C12/15 (B15)
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

ŚCIANA FUND./PIW. 3-WARSTW. W GRUNCIE

- WARSTWA NOŚNA -BLOCKI BETON.
- HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**,
- TERMOIZOLACJA -XPS KLEJONA NA HYDROIZ. **BOTAMENT RD1 / RD2**
- WARSTWA OSŁONOWA, BLOCKI BETON.
- HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**,
- PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

SZCZELINA WENTYLACYJNA

MUR LICOWY

BOTAMENT PB Portalband
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
WKLEJONA W BOTAMENT RD1/ RD2

BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm

≥30cm

BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm

PLYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

GEOWŁÓKNINA I ZASYPKA ZWIROWA

IZOLACJA POZIOMA

DRENAŻ min. Ø 80mm

≥10cm

druk:2020-05-26, rys. od 181200 DE

Botament

IZOLACJA LEKKA I ŚREDNIA, ŚCIANA ZEWN. 3-WARSTWOWA, BEZ PIWNICY, Z UŻYCIEM BOTAMENT RD1 / RD2

data: 2020.05. skala: 1:10
 nr rys: **02.04.3-10.**

ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl, +48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament