



- ŚCIANA ZEWN. 3-WARSTW. NAD COKŁEM**
- WARSTWA NOŚNA -BLOCZKI SILIKATOWE, CERAM. itp,
  - TERMOIZOLACJA -WEŁNA MIN, STYROPIAN,
  - PUSTKA POWIETRZNA WENTYLLOWANA
  - WARSTWA ELEWACYJNA /OSŁONOWA, CEGŁA KLINKIEROWA

- PODŁOGA NAD POMIESZCZENIEM**
- POSADZKA
  - JASTRYCH CEMENTOWY
  - WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -FOLIA PE
  - IZOLACJA TERMO-AKUST. -STYROPIAN EPS
  - PAROIZOLACJA
  - WARSTWA NOŚNA -STROP ŻELBETOWY

- ŚCIANA FUND./PIW. 3-WARSTW. W GRUNCIE**
- WARSTWA NOŚNA -BLOCZKI BETON.
  - HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**,
  - TERMOIZOLACJA -XPS KLEJONA NA HYDROIZ. **BOTAMENT RD1 / RD2**
  - WARSTWA OSŁONOWA, BLOCZKI BETON.
  - HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**,
  - PŁYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

- PODŁOGA NA GRUNCIE**
- POSADZKA
  - JASTRYCH CEMENTOWY
  - WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -FOLIA PE
  - TERMOIZOLACJA -XPS LUB STYROPIAN
  - HYDROIZOLACJA **BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**
  - WARSTWA PODKŁADOWA -BETON C12/15 (B15)
  - PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
  - GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

**BOTAMENT PB Portalband**  
**TAŚMA USZCZELNIAJĄCA**  
**WKLEJONA W BOTAMENT RD1/ RD2**

SZCZELINA  
WENTYLACYJNA

MUR LICOWY

**BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**

≥30cm

**BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm**

PLYTA OCHRONNO-DRENAŻOWA

GEOWŁÓKNINA I  
ZASYPKA ZWIROWA

IZOLACJA POZIOMA

DRENAŻ min. Ø 80mm

≥10cm

druk:2020-05-26, rys. od 181200 DE

**Botament**

ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl  
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

**IZOLACJA LEKKA I ŚREDNIA, ŚCIANA ZEWN.  
3-WARSTWOWA, Z PIWNICĄ,  
Z UŻYCIEM BOTAMENT RD1 / RD2**

data: 2020.05. skala: 1:10  
nr rys:

**02.04.3-20.**

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.