



SYTEM OCIEPLEŃ Z TERMOIZOLACJĄ

BOTAMENT PB Portalband
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
WKLEJONA W BOTAMENT RD1 / RD2

BOTAMENT RD1 / RD2, 2mm

BOTAMENT SUPAX S3/S5

BOTAMENT SB78
SYSTEMOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

1,5%

≥15cm

PODŁOGA NAD POMIESZCZENIEM

- POSADZKA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
- IZOLACJA TERMO-AKUST. - STYROPIAN EPS
- WARSTWA NOŚNA - STROP ŻELBETOWY

BALKON ŻELBETOWY Z TERMOŁĄCZNIKIEM ZBROJENIA

- PŁYTKI ANTYPOŚLIZG., MROZOODPORNE
- WYPEŁNIENIE SPOIN - ZAPRAWA ELASTYCZNA **BOTAMENT M30** lub **MULTIFUGE BASE**
- ROZPŁYWNA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK **BOTAMENT M29 / M29HP**
- HYDROIZOLACJA PODPŁYTKOWA **BOTAMENT RD1 / RD2**
- PŁYTA ŻEBETOWA Z TERMOŁĄCZNIKIEM, O SPADKU 1,5%, LUB PŁYTA POZIOMA Z WARSTWĄ SPADKOWĄ **BOTAMENT M100**

druk:2020-05-26, rys. od 181200 DE

Botament

ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

**IZOLACJA BALKONU Z TERMOŁĄCZNIKIEM;
ŚCIANA 2-WARSTWOWA
Z UŻYCIEM BOTAMENT RD1 / RD2**

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.

data: 2020.05. skala: 1:10
nr rys:

03.22-01.