



BALUSTRADA
MOCOWANA DO CZOŁA

LEGENDA:

- 01** - ŚCIANA Z SYSTEMEM OCIEPLEŃ ETICS
- 02** - SILIKON - **BOTAMENT S5 SUPAX / S3 SUPAX** (wypełnienie spoin elastycznych)
- 03** - SZNUR POLIETYLENOWY
- 04** - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA **BOTAMENT PB Portaldichtband**; (mocowana do stolarki, w miejscach termolączników; do uszczelniania spoin, przyłączy, narożnych i dylatacyjnych, wklejona w izolację **BOTAMENT RD2 The Green1**)
- 05** - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA **BOTAMENT SB78**
- 06** - BALUSTRADA STALOWA (mocowana do spodu lub do czoła płyty balkonowej)
- 07** - TERMOŁĄCZNIK ZBROJENIA (pozwala na konstrukcyjne i termoizolowane połączenie balkonu wspornikowego do wieńca stropu)
- 08** - BUTYLOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA **BOTAMENT BD** (samoprzylepna)
- 09** - OBRÓBKA BLACHARSKA MONTAŻ NA **BOTAMENT MS6** (uszczelniający klej montażowy) / **BOTAMENT R70** (żywica)



BALUSTRADA MOCOWANA OD SPODU



POŁĄCZENIE W STREFIE DRZWI
BALKONOWYCH