

**ŚCIANA** (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)

- PŁYTKI CHEMOODPORNE
- WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNĄ - **BOTAMENT TF150 / CF200 / SF100 / EKF 500**
- **MULTIFUGE Diamond MAX**
- KLEJ DO PŁYTEK - **BOTAMENT M21 / M21 HP**
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MEMBRANA USZCZELNIAJĄCO-KOMPENSUJĄCA **BOTAMENT AE** lub ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA **BOTAMENT MD28**
- POWŁOKA GRUNTUJĄCA - **BOTAMENT D11 / D1 Speed** (bezzropuszczalnikowa)
- WARSTWA NOŚNA - ŚCIANA

**LEGENDA:**

- 01 - ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA **MYCOFLEX 4000SP** NA PODKŁADZIE **MYCOFLEX 4100TS** (podkład gruntujący na podłoża metaliczne)
- 02 - IZOLACJA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH **BOTAMENT SB78** (mankiet uszczelniający zatopiony w warstwie izolacyjnej)
- 03 - WPUST PODŁOGOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- 04 - OSADZENIE WPUSTU NA ZAPRAWĘ Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ **BOTAMENT E120** Z PIASKIEM KWARCOWYM W PROPORCJACH 1:4
- 05 - IZOLACJA WPUSTU PODŁOGOWEGO **BOTAMENT SB78** (mankiet uszczelniający 425 x 425 mm zatopiony w warstwie izolacyjnej)
- 06 - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA - **BOTAMENT SB78 / FB** (wtopiona w warstwę izolacji)
- 07 - SZNUR POLIETYLENOWY

**ŚCIANA** (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)

- CHEMOODPORNE PŁYTKI
- WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNĄ - **BOTAMENT TF150 / CF200 / SF100 / EKF500**
- **MULTIFUGE Diamond MAX**
- KLEJ CHEMOODPORNY - **BOTAMENT TK150 / EKF500**
- IZOLACJA CHEMOODPORNĄ - ŻYWICA REAKTYWNA **BOTAMENT RA170**
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - **BOTAMENT E120**
- WARSTWA NOŚNA - ŚCIANA

**PODŁOGA** (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)

- ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI
- WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNĄ - **BOTAMENT TF150 / CF200 / SF100 / EKF500, MULTIFUGE Diamond MAX**
- KLEJ DO PŁYTEK - **BOTAMENT M29 / M29 HP** (elastyczny, samorozprzewadzalny)
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MEMBRANA USZCZELNIAJĄCO-KOMPENSUJĄCA **BOTAMENT AE** WKLEJONA NA ELASTYCZNĄ ZAPRAWĘ KLEJOWĄ **BOTAMENT M21 / M21 HP Speed** lub ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA **BOTAMENT MD28**
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - **BOTAMENT D11 / D1 SPEED** (bezzropuszczalnikowa)
- WARSTWA NOŚNA - JĄSTRYCH CEMENTOWY, BETON

**PODŁOGA** (krótkotrwałe obciążenie agresywnymi mediami)

- CHEMOODPORNE, ANTYPOŚLIZGOWE PŁYTKI
- WYPEŁNIENIE SPOIN - FUGA CHEMOODPORNĄ - **BOTAMENT TF150 / CF200 / SF100 / EKF500**
- **MULTIFUGE Diamond**
- CHEMOODPORNY KLEJ DO PŁYTEK - **BOTAMENT TK150 / EKF500**
- IZOLACJA CHEMOODPORNĄ ŻYWICA REAKTYWNA **BOTAMENT RA170**
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - **BOTAMENT E120**
- WARSTWA NOŚNA - JĄSTRYCH CEMENTOWY, BETON

# Botament

ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl  
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

**OKŁADZINY I IZOLACJE CHEMOODPORNE**  
**PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY**  
(rzeźnie, piekarnie, mleczarnie, itp.)

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.

data: 2023.01. skala: 1:10

nr rys:

**10.01.00.**