BOTAMENT®

Membrana ochronno – drenażowa

Membrana ochronno – drenażowa BOTAMENT® służy do ochrony izolacji stykających się z gruntem części budynków i budowli przed szkodliwymi obciążeniami mechanicznymi i dynamicznymi. Właściwości drenujące zapewniają swobodne odprowadzanie wody.

Właściwości

- łatwa i szybka obróbka
- ochrona przed mechanicznymi i dynamicznymi obciążeniami
- odporna na procesy gnicia oraz przerastanie korzeni
- wysoka odporność chemiczna
- zapewnia odprowadzanie wody przed ścianami fundamentowymi zgodnie z DIN 4095
- warstwa ochronna zgodnie z DIN 18533

Obszary zastosowania

membrana do ochrony i drenażu :

- bitumicznych hydroizolacji grubowarstwowych BOTAMENT®
- hydroizolacji reaktywnych BOTAMENT®
- hydroizolacji samoprzylepnych BOTAMENT® KSK
- izolacji termicznej ścian fundamentowych

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być

- czyste, nieprzemarzniete i nośne
- oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych oraz innych luźnych części

Obróbka

- na planowanym górnym poziomie zasypania wykopu matę tymczasowo zamocować za pomocą np. drewnianych listew
- na stykach wykonać zakład z wystającej geowłókniny
- arkusze przed położeniem na narożnikach należy zagiąć
- dolną krawędź ułożyć bezpośrednio nad opaską drenażową

Membranę ochronno-drenażową BOTAMENT® należy układać w taki sposób, aby geowłóknina znajdowała się po stronie stykającej się z gruntem.

Do wysokości ≤ 1,9 m membrana może być układana na ścianie w poziomie. W przypadku montażu pionowego, arkusze należy uciąć na odpowiednią długość następnie układać z góry na dół.
Mata ochronno-drenażowa BOTAMENT może być układana na całkowicie wyschniętą i związaną powłokę hydroizolacyjną.

Dane techniczne

Baza materiałowa	HDPE-mata kubełkowa z folią poślizgową LDPE oraz geowłókniną PP
Retencja wody	ok. 2,42 l/ s x m
Forma dostawy	15 m-rolka (6 rolek/paleta)
Przechowywać	w chłodnym i suchym miejscu
Szerokość	2,0 m
Wysokość kubełków	8 mm
Waga	~ 730 g/m²
Wytrzymałość na ściskanie	~ 250 kN/ m²
Odporność na tempertaurę	-30 °C bis +80 °C
Przepuszczalność wody PN EN ISO 11058	~ 100 x 10^{-3} m/ s

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-2105. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com