

BOTAMENT® R 73 olej do klinkieru

BOTAMENT® R 73 jest specjalnym środkiem służącym do impregnowania nieglazurowanych płytek i płyt ceramicznych, cegły klinkierowej i płytek klinkierowych.

Stosowanie BOTAMENT® R 73 umożliwia zachowanie naturalnego koloru i działa konserwująco.

Regularne stosowanie tego środka powoduje, że powierzchnie zaimpregnowane olejem do klinkieru BOTAMENT® R 73 nie ulegają szybko zabrudzeniu.

Właściwości

- ❖ do nieglazurowanych płyt i płytek klinkierowych
- ❖ kolor płytek staje się intensywniejszy
- ❖ po zastosowaniu powierzchnie nie przyjmują brudu i wody

Obróbka:

Obrabiana powierzchnia powinna być sucha i czysta. Olej nanosi się pędzlem lub urządzeniem natryskowym. W zależności od chłonności podłoża czynność należy powtórzyć.

Wskazówki:

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które stosowane są w połączeniu z BOTAMENT® R 73.

Kartę bezpieczeństwa produktu otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt ten należy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

Dane techniczne

| | |
|----------------------|---|
| Baza materiałowa: | olej mineralny |
| Opakowanie: | 1 l - opakowanie z tworzywa sztucznego 200 l - beczka |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Termin przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy. |
| Kolor: | bezbarny |
| Proporcja mieszanki: | środek gotowy do użycia |
| Temperatura obróbki: | > +8 °C |
| Zużycie: | W zależności od okładziny - 1 l wystarcza na około 10-20 m ² , w zależności od chłonności powierzchni. |

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je dostosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych pracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-1604. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com