

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: BT 4911070

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOTAMENT® M 20

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie,
do klejenia płytek ceramicznych, do wewnątrz i na zewnątrz**

3. Producent:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

numer identyfikacyjny: 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A 1	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza jako: <ul style="list-style-type: none"> pryczepność początkowa 	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość – przyczepność <ul style="list-style-type: none"> po zanurzeniu w wodzie po starzeniu termicznym po cyklach zamrażania-odmrażania 	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Książkiewicz
 Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 02.11.2021 wydanie 4

.....
 (miejsce i data wydania)

.....
 (podpis)