

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: BT6716000

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Impregnat 360

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyrób do ochrony powierzchniowej - impregnacja hydrofobizująca
- ochrona przed wnikaniem (1.1)
- kontrola zawilgocenia (2.1)
- podwyższenie oporności elektrycznej (8.1)

3. Producent:

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Poland

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe),
Numer identyfikacyjny: 0754

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Głębokość impregnacji	Klasa II ≥ 10 mm
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	$< 7,5$ % < 10 %
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I > 30 %
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odladzającej	brak ubytku masy
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 22.05.2025

.....
(miejsce i data wydania)

Książkiewicz

.....
(podpis)