

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BOTAMENT PB Portaldichtband

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

BOTAMENT PB Portaldichtband

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Taśma uszczelniająca BOTAMENT PB Portaldichtband jest przeznaczona do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenia: połączeń hydroizolacji ze stolarką balkonową i okienną, połączeń hydroizolacji na balkonach, w miejscach występowania łączników termicznych na balkonach itp. oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wyroby mogą być stosowane przy wykonywaniu powłok hydroizolacyjnych pod płytki ceramiczne.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
PL - 63-000 Środa Wlkp.**

Zakład produkcyjny: Austria, Niemcy i Polska

5. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2024/2730 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Grubość całkowita, mm	$0,60 \pm 15\%$	
Masa powierzchniowa, g/m ²	$350 \pm 5\%$	
Stabilność wymiarów liniowych w temp. +80°C w czasie 6 h, %:	$\leq 0,5$	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wzdłuż taśmy): – maksymalna naprężenie rozciągające, N/50 mm – wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 390 ≥ 57	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (w poprzek taśmy) – maksymalne naprężenie rozciągające, N/50 mm – wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 140 ≥ 230	
Wytrzymałość połączenia na oddzieranie, N/50mm: – taśma– beton – taśma– blacha stalowa ocynkowana	≥ 34 ≥ 42	
Wytrzymałość złącza na ścinanie, N/50mm: – taśma BOTAMENT PB – beton – taśma BOTAMENT PB – blacha stalowa ocynkowana	≥ 88 ≥ 129	
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,2 MPa w czasie 24 h	brak przecieku	


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 25.09.2025 wydanie 2

(miejsce i data wydania)



(podpis)