

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: BT7494150A

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BOTAMENT TK 150

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

BOTAMENT TK 150

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Chemoodporna zaprawa klejowa przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych na zewnątrz i wewnątrz budynków w systemach okładzin chemoodpornych oraz okładzin elektroantystatycznych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądyńskiego 20
PL - 63-000 Środa Wlkp.
Zakład produkcyjny: Niemcy**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **ICiMB-KOT-2025/0206 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień, klasa	Bfl,s1	
Początkowa wytrzymałość na ścinanie, N/mm ²	≥ 2,2	
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym, N/mm ²	≥ 1,7	
Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie, N/mm ²	≥ 1,7	
Wytrzymałość na ścinanie podwyższonej temperaturze, N/mm ²	≥ 1,9	
Czas otwarty: przyczepność po 30 minutach, N/mm ²	≥ 1,6	
Przyczepność po 28 dniach w 96 % roztworze alkoholu etylowego, N/mm ²	≥ 2,3	
Przyczepność po 28 dniach w 10 % roztworze kwasu mlekowego, N/mm ²	≥ 1,3	
Przyczepność po 28 dniach w 12 % roztworze podchlorynu sodowego, N/mm ²	≥ 2,0	


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Tomasz Książkiewicz
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych

Środa Wlkp., 16.07.2025

(miejsce i data wydania)



(podpis)