

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 3410065

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BotaGreen RD 2morrow

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa powłoka mineralna do hydroizolacji budynków.

3. Producent:

**Botament GmbH
Am Kruppwald 1
46238 Bottrop
Niemcy**

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Norma zharmonizowana:

**ETA-25/0362 z 15.05.2025
EAD 030295-00-0605**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Kiwa Nederland B.V
Numer identyfikacyjny: **0063**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Substancje niebezpieczne	Uwalnianie po 3 i 28 dniach od zmieszania Akrylamid (CAS: 79-06-1): niemierzalny Akryloazotyn (CAS: 107-13-1): niemierzalny Benzen (CAS: 71-43-2): < 1 µg/m³ Formaldehyd (CAS: 50-00-0): < 2 µg/m³ Aldehyd octowy (CAS: 75-07-0): < 2 µg/m³
Grubość suchej powłoki	Grubość suchej powłoki: 2,00 mm Zużycie: 1,35 kg/m²/mm
Zdolność do mostkowania pęknięć	Klasa CB2 (Metoda A)
Przepuszczalność pary wodnej	µ = 1006
Przepuszczalność CO ₂	NPD
Elastyczność w niskich temperaturach	Brak pęknięć (ocena przy grubości suchej warstwy 3 mm)
Odporność na zamarzanie i rozmrażanie	0,6 N/mm²
Wytrzymałości na ściskanie	Klasa C2B
Odporność na deszcz	Klasa R3
Odporność na wodę	Odporny na wodę
Przyczepności po przechowywaniu w wodzie	1,06 N/mm² brak pęcherzy i odwarstwień
Wodoszczelność (próba ciśnienia szczelinowego)	Wodoszczelny
Wodoszczelność (test funkcjonalny)	Wodoszczelność do 75 kPa 0,9 N/mm² Produkty pomocnicze: „BOTAMENT GS98 Glasseidengewebe”
Wodoszczelność (test basenu)	Wodoszczelność do 250 kPa Produkty dodatkowe: „BotaGreen® Systemdichtband” „BotaGreen® Fugendichtband” „BotaGreen® Portaldichtband”
Trwałość wodoszczelności i reakcja na ogień	spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bottrop., 28.07.2025

(miejsce i data wydania)


Botament
MIT VERTRAUEN
Botament GmbH
Oliver Wonne
Am Kruppwerk 11 • 46339 Bottrop
Tel. +49 2041 8119-0 • E-Mail: info@botament.de
Leitung Technik