

BOTAMENT® SB120

systemowa taśma uszczelniająca



BOTAMENT® SB120 jest elastyczną taśmą uszczelniającą, dwustronnie powlekaną włókniną do stosowania w systemie z mineralnymi izolacjami podpłytkowymi, matą AE, AE PLUS oraz izolacjami reaktywnymi BOTAMENT®. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt posiada **Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2024/2730**.

Poprzednia nazwa produktu BotaGreen® Systemdichtband.

Właściwości

- ❖ wysoka elastyczność
- ❖ przetestowany dla klas obciążenia wodą: W0-I do W3-I, W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E oraz W1-B i W2-B
- ❖ odporna na dodatkowe oddziaływania chemiczne zgodnie z PG-AIV-B (BK C)
- ❖ przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych, balkonów i tarasów
- ❖ bardzo odporna na rozdarcia
- ❖ szybki i łatwy montaż
- ❖ wysoka odporność na procesy starzenia
- ❖ wysoka odporność na chemikalia

Obszary zastosowania

uszczelnienie

- ❖ spoin przyłączeniowych oraz narożnych

Przejścia instalacyjne, odpływy posadzkowe powinny zostać uszczelnione manszetami uszczelniającymi BOTAMENT®.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być

- ❖ czyste i nieprzemarznięte
- ❖ nośne
- ❖ oczyszczone z tłuszczu, rozpuszczalnych w wodzie powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części
- ❖ wyrównane w pionie i poziomie

Obróbka

W systemie z izolacjami zespolonymi oraz izolacjami reaktywnymi BOTAMENT®

- ❖ taśmę BOTAMENT® SB120 należy wkleić w pierwszą warstwę izolacji, a następnie przespachlować drugą warstwą

W systemie z matą uszczelniającą – kompensującą BOTAMENT® AE, AE PLUS.

- ❖ taśmę BOTAMENT® SB120 należy wkleić w zaprawę klejową BOTAMENT® M21 lub M21 HP Speed
- Spoiny dylatacyjne należy przenieść z podłoża na powierzchnię posadzki. W szczelinach dylatacyjnych zaleca się stosowanie taśmy BOTAMENT® SB120 w jednym ciągłym odcinku.

Dane techniczne

Baza materiałowa	polietylen pokryty włókniną
Kolor	zielony
Opakowanie	50 m- rolka 10 m - rolka narożniki wewnętrzne (10 szt./karton) narożniki zewnętrzne (10szt./karton) mankiet uszczelniający 120 x 120 mm 425 x 425 mm (10szt./karton)
Przechowywanie	w chłodnym i suchym miejscu
Grubość	0,7 mm
Szerokość	120 mm
Ciężar	44 g/m
Rozciągliwość poprzeczna EN ISO 527-3	do 25 % 0,30 N/mm do 50 % 0,41 N/mm
Odporność na wodę pod ciśnieniem EN 1928	> 1,5 bar
Odporność na temperaturę	- 30 °C do + 90 °C
Odporność ogniowa	
Klasa budowlana DIN 4102-1	B2
Klasa budowlana EN 13501-1	E

Ważne wskazówki

Taśma uszczelniająca BOTAMENT® SB120 została sprawdzona w systemie z DF9 Plus , MD1 Speed, MD28, RA170, AE, AE PLUS, RD2 The Green 1, RD1 Universal, RD 2morrow.

Taśma uszczelniającą BOTAMENT® SB120 można przyklejać za pomocą BOTAMENT® RD1 Universal wewnątrz i na zewnątrz powyżej poziomu gruntu. W przypadku gdy taśma BOTAMENT® SB120 ma zostać przyklejona poniżej poziomu gruntu należy użyć BOTAMENT® RD2 Green 1.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL 2609. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® • ul. Prądzińskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com