

BotaGreen

Redukcja emisji CO<sub>2</sub>

Optymalne wykorzystanie zasobów

Ochrona zdrowia

Redukcja odpadów

Jakość oparta na najwyższych standardach

Botament  
BUDUJEMY ZAUFANIE

Ekologiczne rozwiązania dla lepszego jutra!  
Zmieniając wybory zmieniasz świat.

Wybierz RD 2morrow



| Produkt                                         | Opakowanie | Paleta     |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Składnik proszkowy                              | 18 kg      | 36 x 18 kg |
| Składnik płynny 12 kg (opakowanie z recyklingu) | 12 kg      | 36 x 12 kg |
| Redukcja emisji CO <sub>2</sub> *               | ok. 33 %   |            |
| Redukcja odpadów*                               | ok. 70 %   |            |

\*W porównaniu z dotychczasowymi izoalcjami reaktywnym Botament o porównywalnych właściwościach technicznych.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej ulotce oparte zostały na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, nie są jednak prawnie wiążące. Każdorazowo należy dostosować je do miejscowego prawodawstwa w zakresie przeznaczenia i zastosowania produktu w danych obiektach budowlanych. W ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży odpowiadamy za prawdziwość przedstawionych danych. Wszelkie doradztwo ze strony naszych pracowników, odbiegające od treści karty technicznej, jest dla nas zobowiązujące jedynie w przypadku pisemnego potwierdzenia. W każdym innym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej [www.botament.pl](http://www.botament.pl).

MC-Bauchemie Sp. z o.o.  
div. BOTAMENT®  
ul. Prądyńskiego 20  
63-000 Środa Wlkp.

tel. +48 61 286 45 55  
[info@botament.pl](mailto:info@botament.pl)  
[www.botament.pl](http://www.botament.pl)

Doradztwo techniczne:  
tel. +48 606 318 643  
od poniedziałku do piątku  
w godz.: 8:00–16:00  
połączenie płatne wg stawki operatora  
lub e-mail: [technik@botament.pl](mailto:technik@botament.pl)



BotaGreen®

# RD 2morrow

Przyjazna dla środowiska reaktywna izolacja przyszłości

Zielona linia.  
Profesjonalizm  
się opłaca.



Botament  
BUDUJEMY ZAUFANIE

## Rozwoju nie da się zatrzymać.

Jest rok 2010:

Botament zrewolucjonizował rynek hydroizolacji budowli wprowadzając jako pierwszy izolację reaktywną RD2 The Green1. 14 lat później otwieramy nowy rozdział produktów reaktywnych z BotaGreen® RD 2morrow.

To potwierdza, że ciągłe dążenie do doskonałości i innowacji może prowadzić do rozwoju technologicznego, który ma realny wpływ na branżę budowlaną. Zastosowanie tak zaawansowanej technologii w systemach hydroizolacyjnych może przyczynić się do zwiększenia trwałości budynków i poprawy ich jakości, co jest niezwykle istotne dla długoterminowej zrównoważonej budowy i użytkowania.

Wdrażając innowacje już dziś, przygotowujemy się na przyszłość, która nadchodzi z każdym kolejnym dniem.

Zmieniając wybory zmieniasz świat.

BotaGreen®

# RD 2morrow

Przyjazna dla środowiska reaktywna izolacja przyszłości



BotaGreen®  
**RD2morrow**

Przyjazna dla środowiska reaktywna izolacja przyszłości

**Do 33 % redukcji emisji CO<sub>2</sub> \***  
dzięki lepszemu wykorzystaniu przestrzeni ładunkowej.

**Znana jakość RD**  
Doskonałe właściwości obróbki.

**Niska emisja szkodliwych substancji**  
Odporność na radon. Certyfikat zgodności z Ecodec EC1 Plus.

**Opakowania oszczędzające zasoby\***  
Do 70% mniej odpadów.

**Zmniejszone pylenie**  
Maksymalna ochrona zdrowia podczas obróbki.

**Do 33 % redukcji emisji CO<sub>2</sub> \***  
w składzie (> 20%) i opakowaniu.

**Wykorzystanie Surowców z recyklingu**  
Receptura i opakowanie, dla zrównoważonego rozwoju.

**BotaGreen®**  
System hydroizolacji:

- Systemowa taśma uszczelniająca BotaGreen®
- Wewnętrzne i zewnętrzne narożniki BotaGreen®
- Uszczelniająca taśma dylatacyjna BotaGreen®

RD 2morrow wraz z systemowymi produktami uzupełniającymi stanowi kompletny system nowoczesnej hydroizolacji przyszłości.



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paleta               | 18 kg składnik proszkowy: 36 szt. x 18 kg<br>12 kg składnika płynnego 36 szt. x 12 kg                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zużycie (kg / m²)    | ok. 1,3 kg/m² na mm grubości suchej warstwy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura obróbki  | > 5 < 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas obróbki         | ~ 45 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obszary zastosowania | <ul style="list-style-type: none"><li>• Izolacja ścian piwnic, płyt i ław fundamentowych, balkonów i tarasów</li><li>• Izolacja stref cokolowych</li><li>• Renowacja izolacji budynku</li><li>• Renowacja starych pokryć dachowych</li><li>• Hydroizolacja podposadzkowa</li><li>• Izolacja pozioma oraz pionowa</li></ul> |
| Produkty systemowe   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Systemowa taśma uszczelniająca BotaGreen®</li><li>• Wewnętrzne i zewnętrzne narożniki BotaGreen®</li><li>• Uszczelniająca taśma dylatacyjna BotaGreen®</li><li>• Taśma Portalband Botament</li></ul>                                                                               |
| Certyfikaty          | AbP zgodnie z PG-MDS/FPD, PG-FBB                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zrównoważony rozwój  | Do 33% redukcji emisji CO <sub>2</sub><br>Do 70% mniej odpadów opakowaniowych                                                                                                                                                                                                                                              |

