

Dane techniczne

BOTAMENT® Impregnat360 – wielofunkcyjny środek hydrofobizujący

Opakowanie: 5 l kanister, 200 l beczka

Gęstość: 1,020 ± 0,03 g/cm³

Wartość pH: 13 ± 1

Czas schnięcia próbki impregnowanej Dt zgodnie z PN-EN EN 13579:
0,18 ± 0,03 g/m²*h

Wskaźnik szybkości wysychania DRC, spełnia dla klasy I i II wg PN-EN 13579: 95%

Głębokość wnikania, klasa II wg EN 1504-2: 22 ± 2 mm

Zużycie: ~ 100 - 200 ml/m² na warstwę, w zależności od chłonności podłoża

Temperatura obróbki oraz podłoża: od + 5°C do + 40°C

Czyszczenie narzędzi: woda

Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed mrozem,
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

JAK STOSOWAĆ ?

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia musi być sucha, czysta, nośna, pozbawiona tłustych plam, starych powłok, mleczka cementowego i luźnych części

Przygotowanie produktu:

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć opakowanie. Impregnat360 stosować w stanie nierozcieńczonym.

Aplikacja:

Równomiernie nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem, unikając tworzenia kałuż.
Dla zwiększenia głębokości wnikania zaleca się aplikację metodą „mokre na mokre”.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej ulotce oparte zostały na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, nie są jednak prawnie wiążące. Każdorazowo należy dostosować je do miejscowego prawodawstwa w zakresie przeznaczenia i zastosowania zapraw klejowych w danych obiektach budowlanych. W ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży odpowiadamy za prawidłowość przedstawionych danych. Wszelkie doradztwo ze strony naszych pracowników, odbiegające od treści karty technicznej produktu, jest dla nas zobowiązujące jedynie w przypadku pisemnego potwierdzenia. W każdym innym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.pl.

07/2025

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

div. BOTAMENT®

ul. Prądyński 20, 63-000 Środa Wlkp.

tel. +48 61 286 45 55, info@botament.pl,

www.botament.pl

Doradztwo techniczne:

tel. +48 606 318 643

od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00–16:00


połączenie płatne wg stawki operatora

lub e-mail: technik@botament.pl




Impregnat360

Wielofunkcyjny środek hydrofobizujący.
Gdy liczy się odporność i trwałość!




kamień naturalny
odporny na
przebarwienia




beton
architektoniczny



mur ceglany



kostka brukowa



dachówka

Botament
BUDUJEMY ZAUFANIE

IMPREGNAT360

TECHNOLOGIA HYDROFOBIZACJI NOWEJ GENERACJI

Impregnat360 to wielofunkcyjny produkt stworzony, by skutecznie chronić Twoje powierzchnie przed wodą, zabrudzeniami i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Zaimpregnowana powierzchnia zachowuje swój naturalny wygląd i uzyskuje wyjątkowe właściwości hydrofobowe – efekt perlenia, dzięki któremu powierzchnia skutecznie odpycha wodę i zabrudzenia.




kamień naturalny
odporny na przebarwienia




beton
architektoniczny



mur ceglany



kostka brukowa



dachówka



IMPREGNAT360

KORZYŚCI DLA CIEBIE I TWOJEJ INWESTYCJI

- oszczędność czasu i kosztów związanych z konserwacją i czyszczeniem powierzchni
- utrzymanie estetycznego wyglądu przez długie lata
- zwiększenie trwałości powierzchni
- komfort użytkowania – powierzchnie szybciej wysychają po deszczu i są mniej nasiąkliwe

ZALETY STOSOWANIA:

■ Uniwersalne zastosowanie

Idealny do impregnacji betonu architektonicznego, prefabrykatów, kostki brukowej, ceramiki, klinkieru, terrakoty, dachówek cementowych i ceramicznych oraz kamieni naturalnych odpornych na przebarwienia.

■ Silne właściwości hydrofobowe

Tworzy efekt perlenia – woda swobodnie spływa z powierzchni, ograniczając jej wnikanie.

■ Skuteczna ochrona przed zabrudzeniami i porostami

Zaimpregnowane powierzchnie dłużej pozostają czyste i estetyczne.

■ Długotrwały efekt zabezpieczenia

Preparat głęboko penetruje strukturę materiału, przedłużając jego trwałość.

■ Łatwość aplikacji i bezpieczeństwo stosowania

Gotowy do użycia – wystarczy pędzel, wałek lub natrysk.

■ Naturalny wygląd powierzchni

Nie zmienia koloru ani struktury impregnowanego materiału.